

Rubino 200

Rubino 200 est un distributeur automatique Table Top, qui représente le haut de gamme dans sa catégorie avec un design raffiné et une ligne compacte.

Il offre jusqu'à 8 boissons différentes et conviendra parfaitement par sa taille aux bureaux et PME.

Il peut être posé sur son meuble coordonné qui existe en deux versions : standard ou avec monnayeur rendreur.



Caractéristiques principales

- Distributeur automatique d'une capacité de 195 gobelets, et de 180 spatules
- Equipé du groupe d'infusion et de distribution automatique breveté Saeco (Saeco Brewing Unit), amovible pour faciliter l'entretien
- Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, BDV, Executive, en configuration Standard ou Master / Slave
- Dosage du café : 7 g (9 g en option)
- Modification du circuit hydraulique
- Standardisation des platines CPU
- Paramètres modifiables
- Haut niveau de sécurité pour le consommateur et l'opérateur

Accessoires en option

- Meuble standard avec hauteur de pieds réglable (l x h x p: 410 x 800 x 537 mm, 24 kg)
- Meuble pour monnayeur rendreur
- Kit autonome
- Module horloge
- Kit décaféiné ou potage
- Valideur DC 12 V
- Module de compteur à impulsions
- Clavier à 5 fonctions
- Clé clonage
- Système Eva-Dts 6.0

 **Saeco**

Espresso Feeling



Données techniques	Rubino 200
Dimensions (l x h x p)	410 x 757 x 537 mm
Poids	46 kg
Alimentation	230 V/50 Hz 120 V/60 Hz
Puissance	1250 W
Chaudière	laiton
Pression pompe	1-8 bars
Alimentation eau	standard : branchement sur réseau en option : Kit autonome
Bac café en grains	1
Bac poudre soluble	3
Bac sucre	1
Spirale pour thé	1
Groupe café	7 g (9 g en option)
Gobelets Ø	70 / 73 mm
Spatules	90 /105 mm
Touches sélection boissons	8
Touches présélections	jusqu'à 4

Capacités	Rubino 200
Café en grains	2 kg
Café soluble	0,7 kg
Lait en poudre	0,85 kg
Chocolat en poudre	1,7 kg
Thé	2,35 kg
Sucre	2 kg
Gobelets (h : 70 mm)	195
Spatules	180
Réservoir d'eau autonome	20 L

Caractéristiques techniques

- Châssis en tôle galvanisée
- Porte et capot supérieur en thermoplastique
- Partie extérieure du bac à grains en thermoplastique transparent
- Réservoirs et bacs alimentaires en polypropylène
- Indicateur de rupture en eau, café, gobelets
- Thermostat électronique pour chaudière
- Logiciel gérant le nombre maximum de cycles café avant que le bac à marc soit vidé
- Système d'évacuation de l'eau de condensation et de la vapeur
- Convoyeur de gobelets amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Pompe à vibration électromagnétique 60 W
- Electrovalve anti-débordement
- Système de vérification simplifié
- Soupape de sécurité de la chaudière Relais de sécurité pour les composants électriques 24V
- Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs de voltage
- Marquage CE, VDE et UL

Interface utilisateur

- Accès direct par clavier à 8 touches
- 2 touches de présélection pour dosage sucre
- 2 touches de présélection en option pour décaféiné/chicoré, et boisson sans gobelet
- Ecran d'affichage alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes



Cachet du revendeur:

Saeco France

33, rue de Verdun
92150 Suresnes
Tél. : 01 47 28 18 01 - Fax : 01 47 28 17 91

saeco-france@saeco.fr
www.saeco.fr/saeco.com