

# Cristallo 400

Cristallo 400 est un distributeur complètement automatique, doté des dernières créations de la technologie de pointe Saeco, conçu et mis au point pour n'exiger qu'un minimum de maintenance.

Il offre un choix de 12 boissons différentes et se présente comme une alternative judicieuse au table-top trop, juste en capacité ou au freestanding, trop imposant pour une petite ou moyenne entreprise.



## Caractéristiques principales

- Distributeur automatique d'une capacité de 400 gobelets, avec plateau central inclinable et amovible, breveté Saeco (Tilting Plate) pour permettre un accès direct aux pièces et de ce fait une maintenance sur site plus facile
- Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, BDV, Executive, en configuration Standard ou Master / Slave
- Standardisation des platines CPU
- Paramètres modifiables
- Haut niveau de sécurité pour le consommateur et l'opérateur

## Accessoires en option

- Kit autonome
- Module horloge
- Valve de sécurité eau chaude
- Module mixeur pour le remplacement de l'hélice à thé par celle à décaféiné
- Valideur DC 12 V
- Module de compteur à impulsions
- Clé clonage
- Système Eva-Dts 6.0
- Kit rehausse

 **Saeco**

Espresso Feeling



### Données techniques

### Cristallo 400

Dimensions (l x h x p)	577 x 1600 x 577 mm
Poids	66,5 kg
Alimentation	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Puissance	1250 W
Chaudière	laiton
Pression pompe	1-8 bars
Alimentation eau	standard : branchement sur réseau en option : Kit autonome
Bac café en grains	1
Bac poudre soluble	4 + 1 en option
Bac sucre	1
Mixeur	3
Spirale pour thé	1
Groupe café	7 g (9 g en option)
Gobelets Ø	70 / 73 mm
Spatules	90 /105 /115 mm
Touches sélection boissons	12
Touches présélections	4

### Capacités

### Cristallo 400

Café en grains	3 kg
Café soluble	0,8 kg
Lait en poudre	2,7 kg
Chocolat en poudre	5,4 kg
Thé	3,8 kg
Sucre	2,6 kg
Gobelets (h : 70 mm)	400
Spatules	400
Kit autonome	1 ou 2 x 15 L

### Caractéristiques techniques

- Châssis en tôle galvanisée
- Réservoirs et bacs alimentaires en polypropylène
- Indicateur de rupture en eau, café et gobelets
- Thermostat électronique pour chaudière
- Système d'évacuation de l'eau de condensation et de la vapeur
- Convoyeur de gobelets amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Pompe à vibration électromagnétique 60 W
- Electrovanne anti-débordement
- Système de vérification simplifié
- Soupape de sécurité de la chaudière
- Relais de sécurité pour les composants électriques 24V
- Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs de voltage
- Marquage CE et VDE

### Interface utilisateur

- Accès direct par clavier à 12 touches
- 4 touches de présélection : sucre, décaféiné, option sans gobelet
- Ecran d'affichage alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes



## Saeco France

33, rue de Verdun  
92150 Suresnes  
Tél. : 01 47 28 18 01 - Fax : 01 47 28 17 91

saeco-france@saeco.fr  
www.saeco.fr/saeco.com

Cachet du revendeur: