

# Corallo

La Corallo Saeco est la nouvelle génération de machine snack & food avec 6 spirales et 6 à 7 tiroirs amovibles. Proposant des confiseries, des boissons froides sous la forme de canettes ou de bouteilles. Dans la version 1°C à 4°C, des sandwiches et des produits frais sont également disponibles. La Corallo est parfaitement coordonnée avec la Cristallo 600 proposant des boissons chaudes.

La grande polyvalence des configurations permet de créer différentes combinaisons afin d'offrir une gamme très étendue de produits.



## Caractéristiques principales

- Température programmable basée sur l'assortiment de produit
- Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, BDV, Exécutive, en configuration Standard ou Master / Slave. Possibilité d'installer plusieurs systèmes simultanément
- Personnalisation dans la configuration des spirales et des tiroirs
- Facilité d'extraction de l'unité réfrigérante

## Accessoires en option

- Module photocellule
- Clé de clonage
- Kit interface pour clé USB
- Kit de blocage pour la porte (push door)
- Système Eva-Dts avec connexion en série
- Système Eva-Dts avec connexion infrarouge

 **Saeco**

Espresso Feeling



### Données techniques

### Corallo

Dimensions (L x h x p)	765 x 1830 x 900 mm
Poids	250 kg
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Puissance	600 W
Unité réfrigérante	1/5 HP
Température ajustable	
Configuration stratifiée	
Confiserie/Canettes/Bouteilles	7°C-14°C à travers la cellule
Canettes/Bouteilles	7°C-14°C à travers la cellule
Configuration Food	
Confiserie/Canettes/Bouteilles	7°C-14°C 3-4 plateaux du haut
Produits frais et sandwiches	1°C-4°C 3 plateaux du bas
Gaz réfrigérant écologique	R 404a

### Capacités

### Corallo

Nombre de tiroirs	6-7
Bouteilles ø 69 mm, h 210 mm	36 par plateau
Canettes	36 par plateau
Snacks/Confiseries	selon le type de spirale
Nombre de spirales	36-42
Spirales/produits	de 17 (27 produits) à 90 (5 produits)

### Caractéristiques techniques

- Température programmable selon les assortiments de produits
- Le Contrôle température permet de bloquer la délivrance de produits si la température n'est pas suffisante
- Groupe froid dans monobloc constitué d'une plaque base sur laquelle tous les composants sont fixés. L'extraction du groupe est très facile (grâce à 4 boutons) et facilitée par des glissières.
- Le panneau clavier est amovible et permet le maintien de la machine sans interagir avec la zone réfrigérée.
- Cycles de dégivrage automatique commandé par une sonde.
- Châssis en tôle galvanisée peinte couleur aluminium et noire avec des panneaux de polyuréthane expansé
- Double-vitrage de sécurité avec isolation thermique. Equipés de la résistance anti-condensation automatisée.
- Hauteur du caisson comprenant les plateaux égal à 1270 mm
- Les plateaux peuvent être ajustés à 30mm.
- Auto configuration avec remise à zéro automatique
- 25 ligne de prix
- L'éclairage avec une lampe fluorescent
- 5-bouton du clavier avec un accès direct aux fonctions
- Fermeture programmable Rielta
- Relais de sécurité de 24 V
- Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs électriques

### Interface utilisateur

- Clavier 9 touches
- Afficheur alphanumérique 2 lignes, 20 caractères.



## Saeco France

33, rue de Verdun  
92150 Suresnes  
Tél. : 01 47 28 18 01 - Fax : 01 47 28 17 91

saeco-france@saeco.fr  
www.saeco.fr/saeco.com

Cachet du revendeur: